

<b>SLAGELSE TEATER</b>	
<b>Teknisk oversigt</b>	
<b>Scenemål</b>	
bredde	15,5 meter
procenius	12,5 meter
frihøjde	5 meter
dybde (fra bagtæppe til fortæppe)	8,9 meter
dybde (fra bagtæppe til scenefront m. lukket orkestergrav)	12,2 meter
total dybde - fra bagvæg til scenefront m lukket orkestergrav	16,3 meter
sidscene KS	66 m2
Sidscene DS (plus læssesluse)	50m2
Bagscene	65 m2
<p>Scene, bagscene og sidscener er et stort fleksibelt rum uden søjler. I damesiden er etableret sluse med adgang fra aflæsningsrampe. Slusen har en størrelse så lastbiler kan læsse af og på inden der åbnes til salen.</p>	
Se tegninger for nærmere specifikationer.	
<b>Elektriske scenetræk</b>	
Salen Lystræk SWL. 500 Kg	2
Scenen Lystræk SWL.500 Kg	8
Scenen Dekorationstræk SWL. 250 Kg	15
Løftehøjde ca. 550 cm	
Bredde på trækstang 1350 cm	
Afstand mellem træk ca. 40 cm	
Hastighed 12 m/min.	
2 sæt bagtæpper.	
4 sæt sideben	
4 stk sofitter	
Fortæppe snortræk	
<b>Lys</b>	
Source Four Fresnel m. barndoors	10
sACN lys-netværk, 4 DMX outputs	1
City Theatrical trådløs DMX system for alle lysbomme	1
72 kanals dæmpersystem med multifunktion (relæ og fast strøm). 12 kredse på hver lysbom i FOH, 48 kredse fordelt i udtag ved lysbomme over scenen. (Harting 6 kanals system med stikplanker CEE16 stik)	1
<b>Lyd</b>	
Martin Audio MLA-mini front PA system L+R	1
Martin Audio CDD5 delay-højtalere balkon	4
Martin Audio SX218 Dual 18"subs, passiv	2
frontfill Martin audio CDD 5"coaxial, passiv	3
Monitor Martin audio	2